

PD2E 24 R | 1020 W 2-växlad slagbormmaskin



- Kraftfull 1020 W motor.
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning.
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk.
- Universalmotor på 1 010 W.
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och lägre vikt.
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren.
- 1,5 - 13 mm snabbchuck.

	PD2E 24 R
Chuck kapacitet (mm)	13
Effekt (W)	1020
Felmarginal - vibrationsnivå vid borring (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	107
Ljudtrycksnivå (dB(A))	96
Max. borring murverk (mm)	24
Max. borring trä / stål / murverk / betong (mm)	40/ 16/ 24/ 22
Max. borring betong (mm)	22
Max. borring stål (mm)	16
Max. borring trä (mm)	40
Max. slagtal (slag/min)	40,000
Max. statiskt vridmoment (Nm)	60
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 1000
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 3200
Standardutrustning	Extra handtag med metalldjupanslag
Vibrationsnivå vid borring i betong (m/s ²)	17.8
Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s ²)	10
Vikt (kg)	3.0