

M18 BMS20-0 | M18™ plåtsax



- Exakta snitt med maximalt skärdjup på 2,0 mm i stål.
- Unikt justerbart huvud i 12 positioner (360°) för maximal åtkomst i trånga utrymmen och ökad användarvänlighet.
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.
- Ergonomisk handtagsdesign för maximal kontroll under hela användningen.
- Variabel hastighet för extra kontroll under kapning.
- Bälteskrok för säker rörlighet.

	M18 BMS20-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3,0
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3,0
Felmarginal vibrationsnivå vid kapning av metall [m/s ²]	1,5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	78,2
Max. kapkapacitet aluminium (mm)	3,2
Max. kapkapacitet stål (mm)	2,0
Medföljande laddare	–
Minsta klippradie (mm)	180
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2500
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	89,2
Vibrationsnivå vid kapning av metall [m/s ²]	7,07
Vikt med batteri (kg)	2,6
Volt (V)	18