



DCD796P2

18V XR 5Ah kolborstfri kompakt slagbormaskin

Säljargument

- 18V XR kompakt slagbormaskin med 2x 5,0Ah XR Li-Ion batteri
- Kolborstfri motorteknologi för stor effektivitet
- Kompakt design med låg vikt för användning i trånga utrymmen
- 2-växlad växellåda i metall för längre gångtid och livslängd
- Slagfunktion för större användningsområde
- 15 positioners momentkontroll för optimal precision vid skruvdragning
- Intelligent strömbrytare ger total kontroll
- Förbättrad ergonomisk design och gummigrepp ger större komfort
- Li-ionbatteri för enkel montering och demontering
- Bältesklämma i stål och stark magnetisk bitshållare
- En del av den intelligenta XR Li-ion-serien utformad för effektivitet och snabbhet
- Multiladdare för användning med 18, 14.4 och 10.8 V XR Li-ion batterier

Standardutrustning

- 2 st 5,0 Ah XR Li-Ion batterier med laddningsindikator
- XR multiladdare
- bältesklämma
- magnetisk bitshållare
- TSTAK förvaringslåda

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Batteri	XR Li-Ion
Spänning	18 V
Batteri	5.0 Ah
Max vridmoment (hårt)	70 Nm
Max vridmoment (mjukt)	27 Nm
Uteffekt	460 W

Specifikationer	
Obelastad hastighet	0-550/2000 varv/min
Slaghastighet	0-9350/34000 slag/min
Chuck-kapacitet	1.5-13 mm
Max kapacitet trä	40 mm
Max kapacitet metall	13 mm
Max kapacitet murverk	13 mm
Vikt	1.8 kg
Längd	190 mm
Höjd	203 mm
Bredd	67 mm
Ljudtryck	89 dB(A)
Avvikelse K 3 (ljudeffekt)	3 dB(A)
Ljudeffekt	100 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)
Hand/arm-vibration - Borrning i metall	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - metall	11.5 m/s ²
Avvikelse K 2 (vibration)	1.6 m/s ²
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s ²