

## K 545 S | 5 kg SDS-Max kombihammare



- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi på 8,5 J.
- Kraftfull 1300 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmspridning garanteras maximal hållbarhet.
- Elektronik för konstant varvtal under belastning.
- Mjukstart för exakt borrar/ mejsling.
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen.
- Stödhandtag som kan ställas in i tre olika lägen.
- Mjuk hammarfunktion för justering av slagenergi vid borrar och mejsling i mjuka material.

	K 545 S
Effekt (W)	1300
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	1.9
Ljudeffektnivå (dB(A))	109.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	98.5
Max. borrar borrkrona (mm)	100
Max. borrar spiralbör (mm)	45
Max. borrar tunnelbör (mm)	65
Obelastad hastighet (varv/min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	350
Slagtal belastat (slag/min)	2840
Standardutrustning	Rakt stödhandtag, fett
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s <sup>2</sup> )	11.5
Vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	13
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s <sup>2</sup> )	9
Vikt (kg)	6.7