

M12 BPRT-0 | M12™ kompakt popnitmaskin



- Fäster upp till 325 x 4,8 mm rostfria stålningar på en enda uppladdning med ett 2.0Ah-batteri.
- Klarar aluminium-, rostfria och koppningar upp till 4,8 mm.
- Fäster nitar i ett slag med 20.32 mm slaglängd.
- Munstycket håller fast niten före montering.
- Verktygsfri tillgång till käften. Inbyggd förvaring för reservmunstycket.
- Batteriindikator och LED-lampa som belyser arbetsområdet.
- Ergonomisk design med 273 mm H x 66.8 mm W - 165 mm (utan splintuppsamlare).

	M12 BPRT-0
Antal medföljande batterier	0
Batterispänning (V)	12
Batterityp	-
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	53.1
Max. antal nitar på ett M12 2Ah-batteri	325 x 4.8
Max. dragkraft [N]	9000
Medföljande laddare	-
Nitdiameter [mm]	2.4 - 4.8
Slaglängd (mm)	20.32
Storlek (mm)	273 x 66 x 8 x 230
Tips supplied	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	64.1
Vibrationsnivå (m/s ²)	0.1
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	12