

M18 BH-0 | M18™ kompakt SDS-plus borrhammare



- Utmärkt kraft i förhållande till vikt, 2,5 kg och 1,2 J.
- Milwaukeees 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- 2-läges funktion: Välj mellan hammarborr och vanlig borr för maximal användarvänlighet.
- Låg vibrationsnivå 10,3 m/s².
- Optimal för 4-10 mm borrar, max. diameter 16 mm.
- Fram och reversibel gång för ökad komfort vid fastspänning av applikationer.

| M18 BH-0 | |
|---|------------|
| Antal medföljande batterier | 0 |
| Batterityp | Li-ion |
| Borrkapacitet i betong [mm] | ø 5.5 - 13 |
| Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²) | 1.5 |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) | 3 |
| Felmarginal ljudtryck [dB(A)] | 3 |
| Ljudeffektnivå (dB(A)) | 98.9 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 87.9 |
| Max. borrar trä / stål / betong (mm) | 16/ 10/ 16 |
| Max. borrar betong (mm) | 16 |
| Max. borrar stål (mm) | 10 |
| Max. borrar trä (mm) | 16 |
| Max. slagtal (slag/min) | 7000 |
| Medföljande laddare | — |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 0 - 1300 |
| Slagenergi (EPTA) (J) | 1.2 |
| Slagenergi (J) | 1.2 |
| Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²) | 10.3 |
| Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²) | 10.3 |
| Vikt med batteri (kg) | - |
| Volt (V) | 18 |