

M18 FHIWF12-502X | M18 FUEL™ 1/2 mutterdragare med friktionsring



- M18 FUEL™ mutterdragare levererar 1356 Nm i ett kompakt verktyg på 213 mm, vilket möjliggör mer utrymme trånga situationer.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena.
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 1898 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar.
- 1/2" friktionsring.
- Ny LED-belysning som är 40 procent starkare än föregående modell.
- Milwaukee® POWERSTATE™ kolborstfri motor erbjuder förbättrad effektivitet, varar längre och ger maximal kraft.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.

M18 FHIWF12-502X	
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Ljudtrycksnivå (dB(A))	92.1
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1898
Max. vridmoment (Nm)	130/400/1356/1356
Max. skruvdiameter	M33
Medföljande laddare	59 min
Obelastad hastighet (varv/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	103.1
Vikt med batteri (kg)	3.3
Volt (V)	18