

## R18MS216-0 | 18V Kap-/Geringssåg



- Kapar upp till 70x270 mm vid 90°.
- Förinställda geringsvinklar upp till 45° och lutningsvinkel från 0-45°.
- Levereras med 216 mm 48-tandad sågklinga med karbidtänder för maximal prestanda och fin finish.
- Formgjutet aluminiumbord för perfekt stöd och exakta kapningar.
- Utrustad med laser för ökad noggrannhet vid sågning.
- Upp till 315 kapningar (50x100 mm) med 5,0 Ah batteri.

	R18MS216-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	-
Diameter klinga (mm)	216
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Geringskapacitet 45° (mm)	70 x 185
Geringskapacitet 90° (mm)	70 x 270
Geringskapacitet höger (°)	50
Geringskapacitet vänster (°)	50
Hålstorlek (mm)	30
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	99.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	89.0
Lutningskapacitet höger (°)	45
Max. cutting capacity 45° mitre 0 bevel [mm]	70 x 185
Max. Kapkapacitet 0° gering   45° lutning [mm]	48 x 270
Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm)	48 x 185
Medföljer laddare?	Nej
Obelastad hastighet (varv/min)	3200
Standardutrustning	1x 48-tandad klinga med karbidtänder, dammpåse, nyckel
Vikt [utan batteri] [Kg]	14.4
Vikt med batteri (kg)	14.8
Volt (V)	18