

## C12 PC-0 | M12™ kompakt kopparrörkap



- Högpresterande 500 varv/min Milwaukeemotor kapar ett 12 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri.
- Automatisk låsmekanism för kapning av kopparrör med ett minsta avstånd av 37 mm från rör till vägg.
- Automatiskt justerande käftar till rörets storlek.
- Isolerad front för att undvika rost och korrosion från värmen vid kapning.
- Slimmat Softgrip handtag.
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.

	C12 PC-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Längd (mm)	360
Ljudtrycksnivå (dB(A))	70
Medföljande laddare	—
Minsta utrymme för rörkapning (mm)	80
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 500
Standardutrustning	2 kaphjul
Vibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vikt (kg)	1.32
Vikt med batteri (kg)	1.5
Volt (V)	12