


weber.tec rörmanschetter



20 manschetter per förpackning

Rörmanschetter för användning i Weber Tätskikts- och Våtrumssystem samt till Litex Våtrumsskiva. Uppfyller kraven för Europeiskt Tekniskt Godkännande, Bygggeramikrådets Branschregler och Boverkets Byggreg-

Användningsområde

För användning i Webers Tätskikts- och Våtrumssystem samt tillsammans med Litex Våtrumsskiva. Rörmanschetterna 2x24-32 mm och 3x24-32 mm är avsedda för tätning mot Rör-i-Rör system och likvärdigt som är installerade med 40 mm centrumavstånd i fixtur som säkerställer att utkommande rörens vinkel mot vägg är 90 grader.

Egenskaper

Rörmanschetterna är vattentäta med en hög ångtäthet och elasticitet samt är mycket alkalibeständiga och ger en god vidhäftning mot bakomliggande komponenter vid limning med Webers tätskiktsmembran.

Kulörer

Blå

Lagring

Lagras torrt i sval till normal rumstemperatur, skyddade mot UV-ljus.

Applicering

Applicering utföres enligt aktuell monteringsanvisning eller arbetsbeskrivning för valt Weber Tätskikts- eller Våtrumssystem.

Produktspecifikation

Härtdid		
Användningsområde		
För utomhusbruk	Ja	
För inomhusbruk	Ja	
Tryckhållfasthet		

Härtdid		
Fysikaliska egenskaper		
	Större än 1 000 000 s/m mätt mellan 75 till 100% relativ fuktighet	
Kulör	Blå	

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.