

## ◆ Presenningar

Presenningen är framtagen för att klara en tuff och krävande miljö.

Presenningen är tillverkad i armerad PVC-duk. Bäraren (armeringsväven) är tillverkad av vävd polyestergarn. Väven är belagd med 100% PVC. Samtliga dukskarvar och fällar är helsvetsade ("vulkade") i 40 mm breda svetsar. Presenningen levereras med isplitsade rep monterade på avstånd c/c 1,5 m.



Mått: 4 x 6 m  
Färg: Grön

Exempel på användningsområden är byggarbetsplatser, täckning av gods på lastbilar och fartyg. Svensktillverkad.



Bilden visar hur en strapp belastas med samma dragkraft som två öljetter. De bägge öljetterna har börjat riva sönder och glida ut ur duken medan strappen fortfarande är intakt. Strappen är lika stark i ofälld som i fälld kant.

### Patenterad repinfästning

Presenningen har en patenterad repinfästning s k "strapp" som vida överstiger vanliga öljetter i styrka. Vid tester i dragprovningmaskin, visar strappen en hållfasthet som mer än dubbelt överstiger styrkan hos vanliga metallöljetter.

### Teknisk specifikation presenningsduk

Bärare	Polyester
Konstruktion bärare	Vävd halvpanama
Beläggning	Mjukgjord PVC
Dragstyrka (N/5 cm) längsgående	2800
Dragstyrka (N/5 cm) tvärgående	2800
Rivstyrka (N) ISO 4674 längsgående	580
Rivstyrka (N) ISO 4674 tvärgående	630
Totalvikt	700 g/m <sup>2</sup>
UV-behandlad	Ja
Köldsprödpunkt	-30°C
Åldersbeständighet	Motstår humussyra, diesel- och bensinavgaser, urlakning

Andra mått och färger på begäran.  
Dessutom kan du beställa ditt firmatryck på presenningen.  
Kontakta Innesälj.