



Funktion: Spikpluggen har en solid nylonplugg med förmonterad spik. Spiken är kamgångad och har bitsspår. Den är därför mycket enkel att demontera efter montage. Spikpluggen är avsedd för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel.

Spårtyp/bits: Pozidrive 2.

Material: Plugg av nylon och spik av stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.



D	L	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5	30	2	10	5	335030	100	Förpackning	16
5	30	2	10	5	SB335030	7	Påspack	10
5	40	2	20	5	335140	100	Förpackning	12
5	40	2	20	5	SB335140	6	Påspack	10
5	50	2	30	5	335050	100	Förpackning	12
5	50	2	30	5	SB335050	6	Påspack	10
6	40	2	15	6	336140	100	Förpackning	12
6	40	2	15	6	SB336140	7	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

