



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdad stål.

**Ytbehandling:** FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

| D   | L  | Ytbeh. | G  | Art.nr  | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|--------|----|---------|----------|-------|-------------|----|
| 3.5 | 25 | FOS    | 20 | RBF2025 |          | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.5 | 25 | FZB    | 20 | RB2025  |          | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.5 | 38 | FOS    | 33 | RBF2038 |          | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.5 | 38 | FZB    | 33 | RB2038  |          | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.5 | 41 | FOS    | 36 | RBF2041 |          | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.5 | 51 | FOS    | 46 | RBF2051 |          | 1000  | Förpackning | 6  |
| 3.5 | 51 | FZB    | 46 | RB2051  |          | 1000  | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

