

Latexfog

Få ett klanderfritt och hållbart resultat med Latexfog. Beckers Latexfog är en elastisk fogmassa avsett för tätning och utjämning av fogar och springor inomhus. Fogen används på de flesta underlag såsom gipsskivor, trä, aluminium, stål, glas, PVC, klinker och marmor. Den tätar fogar upp till 30 mm breda. Fogen är mycket tålig då den tål temperaturer från -30°C till +70°C och dessutom kan den övermålas med vatten- och lösningsmedelburna färger. Om du ska foga i våtrum eller utomhus rekommenderar vi Beckers Målarfog.



TEKNISK INFORMATION

Materialåtgång	
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Klibbfri efter ca 30 min. Övermålningsbar efter ca 1 tim. Genomhärdad efter ca 24 tim.
Verktygen rengöres med	Vatten
Burkstorlekar	0.3 l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar.

Applicering

Skruva av plastpipen och skär håll vid gången. Montera plastpipen, som kapas i 45° vinkel till lämplig fogbredd. Applicera fogmassan med fogspruta och avjämna med fuktad svamp eller gummispäckel.

Kan övermålas med latex, olje- eller alkydfärg. Tätar fogar upp till 30 mm bredd. Efter ca 24 timmar och +20°C är fogen genomhärdad och tål fogrörelser på 15–20% samt temperaturer från -30°C till +70°C.

Viktigt

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.