

SKRUV FÖR OSB-, SPÅN-, PLYFA OCH SOCKLAR INVÄNDIG

DETALJER

- Skruv avsedd för montering av OSB-, spån-, plywoodskivor och socklar mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- Kryssgrepp PH2
- Självförsänkande huvud
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål SAE C1022
- Vass spets
- Fingänga
- Dubbelgänga
- Åtgång ca 10-20 st/m²
- Korrosivitetssklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 4000 varv/min
- Inomhusskruv



BITS


Grabber® #2

YTBEHANDLING

Gulkrom 3-värt

BYGGVARUBEDÖMNINGEN   BASTA

Skruvpaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
G16JCHL	3,8x28	7	6	25	1 000	103903
G16JCHK	3,8x28	7	6	25	250	103927
G17JCH800	3,8x42	7	10	32	800	511739
G18JCHK	3,8x58	7	14	44	250	105921
G18JCHL	3,8x58	7	14	44	500	105945
G19JCHK	3,8x75	7	24	51	250	107505