

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-626 Fire Board

BRANDSKIVA MED BRANDHÄMMANDE FÄRG.



PRODUKTBESKRIVNING

SikaSeal®-626 Fire Board är en mineralullsskiva behandlad med brand och värmeavstötande färg, SikaSeal®-626 Fire Board, på båda sidor. Dess mångsidighet gör att den kan kombineras med flera av Sikas produkter för passivt brandskydd i små och stora genomföringar.

ANVÄNDNING

- Upprätthåller brandskydd i vägg och golv innehållande en eller flera genomföringar.
- Kan kombineras med Sikacryl®-621 Fire, SikaSeal®-623 Fire, Sikacryl®-624 Fire, SikaSeal®-627 Fire Collar, SikaSeal®-628 Fire Wrap och SikaSeal®-629 Fire Wrap

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- För infällt eller utanpå liggande montage
- Kan användas till öppningar upp till 1200 × 730 mm
- Akustikdämpande
- Enkel att installera, kräver inga specialverktyg
- Upp till 4 timmars brandmotstånd

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 18/1048, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Board and Coating BS 476, EN 1366-3, SikaSeal®-626 Fire Board, warringtonfire, Approval No. CF 5717
- Fire Board for Fire Stopping EN 1366-1, EN 1366-3, EN 13501-2, EN 13501-3, ETAG 026-2, SikaSeal®-626 Fire Board, UL, Certificate No. UL-EU-01093-CPR
- Fire Resistance Performance Classification EN 13501-2, SikaSeal®-626 Fire Board, warringtonfire, Classification report No. 401159/D

PRODUKTINFORMATION

| | |
|----------------------|---|
| Förpackning | Skivorna är individuellt förpackad i plastfolie. 30 skivor på en pall. |
| Hållbarhet | 5 år från produktionsdatum. |
| Lagringsförhållanden | Skall lagras i oskadad förpackning skyddad från direkt solljus i temperaturer mellan -20 °C och +70 °C. |
| Densitet | ~140 kg/m ³ (EN 1602) |
| Dimensioner | Behandlad skiva ~1 200 × 600 × 50 mm Färglager ~2 mm |

TEKNISK INFORMATION

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Brandmotstånd | Sika Passivt Brandskydd Handbok |
| Brukstemperatur | -20 °C min. / +70 °C max. |

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Se Sika Passivt Brandskydd Handbok: SikaSeal®-626 Fire Board

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sika Method Statement: SikaSeal®-626 Fire Board
- Sika Passivt Brandskydd Handbok
- Brandmotstånds klassificeringsrapport

BEGRÄNSNINGAR

- Begränsningar rörande dimensioner och konfigurationer beskrivna i respektive klassificeringsrapporter skall beaktas.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en artikel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden . Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att få produkten till marknaden , att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i denna produktblad. Baserat på vår nuvarande kunskap , innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av uropean Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaSeal®-626 Fire Board
Mars 2020, Version 02.01
02051510000000012

SikaSeal-626FireBoard-sv-SE-(03-2020)-2-1.pdf

