

# MTX™ - BETONGSKRUV FÖR DIVERSE MONTAGE I BETONG ANVÄND BETONGBORR 4,0 MM

## DETALJER

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Betongskruv för snabbt och enkelt montage i betong där applikationen inte kräver t.ex. ETA-godkännande.
- Ingen plugg behövs, skruva direkt i ett förborrat hål, använd Ø 4,0 mm betongborr. Art. BORR40135, eller likvärdig Ø 4,0 mm betongborr.
- Ej för bärande montage.

### BESKRIVNING

- Maxlast drag 0,8 kn per infästningspunkt.
- Skruva direkt i ett förborrat hål. Använd Ø 4,0 mm betongborr. Art. BORR40135.
- TORX- grepp
- Skruven är tillverkad av härdad stål.
- Skruven finns även med vitlackerat huvud.
- Montagehuvud
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- Inomhuskruv

## BITS

Grabber® TX20W bits, ingår i varje ask

## YTBEHANDLING


Blankförzinkad

Blankförzinkad med vitlackerat huvud



Skrupaketet har grå etikett!

Skrupaketet har vit etikett!



Art	Borr Ø mm	Min borrhjup mm	Max detalj- tjocklek mm	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd (GL) mm	Antal st/fip	E-nr	EAN-nr 7 391 695
MTX40ZC	4,0	45	10	5,0x40	12	4,4	35	100	15 326 80	511234
MTX40VITC	4,0	45	10	5,0x40	12	4,4	35	100	15 326 79	511258
MTX50ZC	4,0	55	10	5,0x50	12	4,4	45	100	15 326 82	511227
MTX50VITC	4,0	55	10	5,0x50	12	4,4	45	100	15 326 81	511241