

## HSSGC 9.0 x 125 - 1 pc | RED COBALT - HSS Metalborr - DIN 338



- Metallborr utslipade ur extremt värmetåligt, koboltlegerat snabbstål, framställt enligt DIN 338.
- Flerdelad spets med 135° vinkel för bättre centrerung – körnarslag krävs inte.
- 5% kobolthalt. Hög värmetålighet.
- Spiralspår av typ N, standardvinkel.
- Passar för borrning i höglegerade stål och metaller med draghållfasthet över 1000 N/mm<sup>2</sup> som värme- och syrabeständigt stål och rostfritt stål.
- 3-plansfäste från 5 mm i diameter för bättre grepp och förhindrar borret från att glida i chucken.
- Färg: brons.

HSSGC 9.0 x 125 - 1 pc	
Antal i förpackning	1
Arbetslängd (mm)	81
Ø (mm)	9.0
Standardutrustning	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Total längd (mm)	125