





Couvertures de soudage en fibre de verre avec revêtement acrylique

Principales fonctionnalités et avantages :

- Température d'utilisation de 150°C
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Protection contre la majeure partie des étincelles et éclaboussures de soudure et la calamine
- Cèllets pour une suspension facile dans les applications verticales
- Idéales pour l'enrobage des tuyaux et soudures, le refroidissement/la malléabilisation, le confinement thermique, la protection individuelle contre la chaleur, pour recouvrir les machines et bien plus encore



N° PROD.	Type de produit	Largeur	Longueur	Poids (par verge carrée)	Épaisseur	Couleur
36148	Rouleau	0,9 m (3 pi)	45,8 m (150 pi)	16 oz	0,02 po	Rouge
36149	Rouleau	1,5 m (5 pi)	45,8 m (150 pi)	16 oz	0,02 po	Rouge
36293	Couverture	1,8 m (6 pi)	1,8 m (6 pi)	23 oz	0,034 po	Jaune
36308	Couverture	1,8 m (6 pi)	2,4 m (8 pi)	23 oz	0,034 po	Jaune



Une Marque



surewerx.com

Ouest du canada et territoires
 Ventes tél. : 604-523-7600
 Tél. sans frais : 1-800-472-7685
 email: sales@surewerx.com

Est du canada
 Ventes tél. : 905-565-8661
 Tél. sans frais : 1-800-363-2885 (français)
 email: salesod@surewerx.com