



FLAME-GARDTM
MC

VÊTEMENTS DE PLUIE IGNIFUGES UTILI-GARD FR[®]

N° PROD. V2449320 / N° MOD. J162 310DH

N° PROD. V2440620 / N° MOD. H162 502

N° PROD. V2448450 / N° MOD. P162 041

HAUTE PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'ARC ÉLECTRIQUE

Les vêtements protecteurs imperméables ignifuges UTILI-GARD FR[®] sont conçus pour fournir une protection supérieure contre les arcs électriques et les risques de flamme, tout en étant confortables et en laissant une grande liberté de mouvement.

FLAME-GARDTM

Les vêtements protecteurs imperméables ignifuges FLAME-GARD^{MC} ne sont pas seulement conformes aux normes professionnelles : ils sont conformes aux normes de notre société. Ce qui signifie qu'ils seront conformes à vos normes personnelles.



J162 310DH

H162 502

P162 041



UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE DANS TOUT CE QUE NOUS FAISONS

*Ce produit Ranpro est couvert par notre garantie illimitée contre les défauts de matériaux et de fabrication à condition que le produit soit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. Pour de plus amples informations sur la garantie, veuillez consulter le site www.surewerx.com

Une Marque
SureWerxTM



Manteau ignifuge Utili-Gard®

- J162 310DH - Dupont^{MC} Nomex®/Kevlar® enduit de PVC de 8 oz/vg²
- J163 310DH et J161 310DH - DupontTM Nomex®/Kevlar® enduit de PVC de 10 oz/vg²
- Répond aux normes CGSB 155.20, 2000 classe 3
- Répond aux normes CSA Z96-09/ANSI 107 classe 2 niveau 2 pour les vêtements de sécurité haute visibilité, classe 3 lorsque portée avec des pantalons Utili-Gard®
- Répond aux normes ASTM F1891-06 pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et aux flammes, NFPA 70E-12 et CSA Z462-12
- J162 310DH - ATPV 12,9 cal/cm², EBAS 41,2 cal/cm², HAF 80 %
- J163 310DH - ATPV 14 cal/cm², EBAS 42,6 cal/cm², HAF 84,6 %
- J163 310DH - ATPV 10,8 cal/cm², EBAS 47,6 cal/cm², HAF 82,2 %
- Bandes auto-réfléchissantes Star TechTM de 2 po de largeur sur les bras, le torse, le devant et en X dans le dos (configuration CSA)
- Manches chauve-souris pour une meilleure facilité de mouvement
- Fermeture à glissière ignifuge en laiton
- Rabat-tempête extérieur avec fermeture ignifuge auto-agrippante de haut en bas
- Rabat-tempête intérieur pour réduire la transmission de la chaleur
- Col ajusté avec poche pour capuchon amovible, avec fermeture ignifuge auto-agrippante
- Capuchon vendu séparément • Pattes d'ajustement ignifuges auto-agrippantes
- Dos ventilé • Cordelière de serrage élastique ignifuge sur l'ourlet inférieur, pour empêcher l'exposition aux arcs



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles
V2449320	J162 310DH	Orange international	TP-4TG
V2449560	J163 310DH	Jaune fluorescent	M-2TG
V2449650	J161 310DH	Orange fluorescent	M-2TG

nouveau

nouveau

nouveau

Capuchon ignifuge Utili-Gard®

- H162 502 - Dupont^{MC} Nomex®/Kevlar® enduit de PVC de 8 oz/vg²
- H161 502/H163 502 - DupontTM Nomex® / DupontTM Kevlar® enduit de PVC 10 oz/vg²
- Se porte facilement par-dessus un casque de protection
- Boutons-pression non conducteurs et non corrosifs
- Cordelière de serrage pour un bon ajustement • Conception en 3 pièces

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles
V2440620	H162 502	Orange international	Unitaille
V2440660	H163 502	Jaune fluorescent	Unitaille
V2440650	H161 502	Orange fluorescent	Unitaille

nouveau

nouveau

nouveau



Pantalon à bretelles ignifuge Utili-Gard®

- P162 041 - Dupont^{MC} Nomex®/Kevlar® enduit de PVC de 8 oz/vg²
- P163 041/P161 041 - DupontTM Nomex®/Kevlar® enduit de PVC de 10 oz/vg²
- Répond aux normes CGSB 155.20, 2000 classe 3
- Répond aux normes CSA Z96-09/ ANSI 107 classe 3 niveau 2 pour les vêtements de sécurité haute visibilité, lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes auto-réfléchissantes sur les bras.
- Répond aux normes ASTM F1891-06 pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et aux flammes, NFPA 70E-12 et CSA Z462-12
- P162 041 - ATPV 12,9 cal/cm², EBAS 41,2 cal/cm², HAF 80 %
- P163 041 - ATPV 14 cal/cm², EBAS 42,6 cal/cm², HAF 84,6 %
- P161 041 - ATPV 10,8 cal/cm², EBAS 47,6 cal/cm², HAF 82,2 %
- Bandes auto-réfléchissantes ignifuges StartechTM de 2 po de largeur, répondant à la norme CSA Z96-09 pour les vêtements de sécurité haute visibilité
- Bavette simple avec poche intérieure
- Bretelles ajustables et barrette d'écartement résistants à l'arc, dos élastique, attaches Kwik-Loks
- Barre d'écartement ajustable à l'arrière
- Jambes amples pour facilement enfiler les bottes
- Cordons de la taille résistants, renforcés pour un bon ajustement

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles
V2448450	P162 041	Orange international	TP-4TG
V2440260	P163 041	Jaune fluorescent	M-2TG
V2440550	P161 041	Orange fluorescent	M-2TG

nouveau

nouveau

nouveau

