



DEFENDER® FR /Vêtement de pluie antistatique, ignifuge et résistant aux arcs électriques

Principales fonctionnalités et avantages :

- Matériau Flame-Gard ignifuge et résistant aux arcs électriques à triple couche : couche supérieure en treillis tissé, couche intermédiaire avec membrane, couche inférieure tricotée
 - Couche supérieure : Treillis Oxford 300D non conducteur, antistatique (98 % polyester + 2 % antistatique)
 - Couche intermédiaire : PU retardateur de flamme et colle blanche perméable à l'humidité
 - Couche inférieure : Retardateur de flamme 60 % modacrylique, 40 % coton
- **Procure 4 niveaux de protection :**
 - 1) 100 % imperméables, 2) ignifuges, 3) résistants aux arcs électriques et 4) antistatiques
- Répondent aux spécifications normalisées ASTM F1891-19 pour les vêtements de pluie ignifuges résistants aux arcs électriques et aux risques de flamme
- Conformés à la norme IP 2 : ATPV 11 cal/cm², EBTAS 19 cal/cm², HAF 73%
- NFPA 70E-18 et CSA Z462-18
- **Répondent à la norme CGBS 155.20-2017, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures – norme ignifuge pour les vêtements de pluie**
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 12,3 cal/cm²
- Fabrication pour usage intensif, résistante aux déchirures et aux abrasions
- Toutes les coutures importantes sont à double piqure et scellées thermiquement avec une bande de jointure en PUT
- Doublure interne entièrement en coton 100 % ignifuge
- Partie inférieure bleue marine pour dissimuler la saleté
- Ruban rétro réfléchissant ignifuge de haute qualité StarTech®

Vestes :

- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (conforme à la catégorie 3 si portée avec des pantalons haute visibilité avec bandes autoréfléchissantes sur les jambes)
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 types P et R
- 2 poches inférieures avec fermeture à rabat
- 2 fentes pour stylo, 1 poche de poitrine occulte ignifuge pour cellulaire avec fermeture à glissière du côté gauche
- Col rigide protecteur avec mentonnière
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge avec rabat-tempête
- Cordelette de taille réglable
- Poignets coupe-vent réglables
- Capuche ajustable en 3 parties

Salopettes :

- CSA Z96-22 classe 3, niveau 2 lorsque porté avec un manteau haute visibilité de classe 2, niveau 2)
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 classe E type complémentaire
- Bretelles élastiques ajustables pour usage intensif
- 2 poches de poitrine avec rabat sur le côté droit
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge avec rabat-tempête
- 2 poches inférieures obliques, 2 poches postérieures, 1 poche pour outil, 1 boucle pour marteau
- Fermetures à glissière ignifuges de 18 po pour avoir accès aux bottes

Ce qui se fait de mieux dans la catégorie de vêtements de pluie ignifuges et résistants aux arcs électrique!



Antistatique



EN ISO 11611:2015 A1 A2



EN ISO 11612:2015 A1A2 B1 C1 F1



EN 1149-5:2008



STAR TECH FR

Matériau rétro réfléchissant

FLAME-GARD® ARC GARD® ARC 2



N° PROD.	N° MOD.	COULEUR	GAMME DE TAILLES
V2590150	4484	Orange haute visibilité	P – 5TG
V2590250	4486	Orange haute visibilité	P – 5TG
V2590160	4485	Jaune/vert haute visibilité	P – 5TG
V2590260	4487	Jaune/vert haute visibilité	P – 5TG



surewerx.com

Ouest du canada et territoires

Ventes tél. : 604-523-7600
Tél. sans frais : 1-800-472-7685
email: sales@surewerx.com

Est du canada

Ventes tél. : 905-565-8661
Tél. sans frais : 1-800-363-2885 (français)
email: salesod@surewerx.com