



NOUVEAU PRODUIT PROMOTIONNEL

DEFENDER® FR VÊTEMENT DE PLUIE ANTISTATIQUE, IGNIFUGE ET RÉSISTANT AUX ARCS ÉLECTRIQUES

Caractéristiques communes :

- Matériau Flame-Gard ignifuge et résistant aux arcs électriques à triple couche :
couche supérieure en treillis tissé, couche intermédiaire avec membrane, couche inférieure tricotée
- Couche supérieure : Treillis Oxford 300D non conducteur, antistatique (98 % polyester + 2 % antistatique)
- Couche intermédiaire : PU retardateur de flamme et colle blanche perméable à l'humidité
- Couche inférieure : Retardateur de flamme 60 % modacrylique, 40 % coton
- Procure 4 niveaux de protection : 1) 100 % imperméables, 2) ignifuges, 3) résistants aux arcs électriques et 4) antistatiques
- Répondent aux spécifications normalisées ASTM F1891-19 pour les vêtements de pluie ignifuges résistants aux arcs électriques et aux risques de flamme
- Conformes à la norme IP 2 : ATPV 11 cal/cm², EBTAS 19 cal/cm², HAF 73%
- NFPA 70E-18 et CSA Z462-18
- **Répondent à la norme CGSB 155.20-2017, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures - norme ignifuge pour les vêtements de pluie**
- Degré de protection thermique (TPP) : 12,3 cal/cm²
- Fabrication pour usage intensif, résistante aux déchirures et aux abrasions
- Toutes les coutures importantes sont à double piqûre et scellées thermiquement avec une bande de jointure en PUT
- Doublure interne entièrement en coton 100 % ignifuge
- Partie inférieure bleue marine pour dissimuler la saleté
- Ruban ignifuge StarTech®
- Tailles P - 5TG

Vestes :

- Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 2 niveau 2 (conforme à la catégorie 3 si portée avec des pantalons haute visibilité avec bandes autoréfléchissantes sur les jambes)
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 107-2020 catégorie 3 types P et R
- 2 poches inférieures avec fermeture à rabat
- 2 fentes pour stylo, 1 poche de poitrine occulte ignifuge pour cellulaire avec fermeture à glissière du côté gauche
- Col rigide protecteur avec mentonnière
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge avec rabat-tempête
- Cordelette de taille réglable
- Poignets coupe-vent réglables
- Capuche ajustable en 3 parties

Salopettes :

- Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 3, niveau 2 (lorsqu'utilisée avec une veste de catégorie 2, niveau 2)
- ANSI/ISEA 107-2020 catégorie E type complémentaire
- Bretelles élastiques ajustables pour usage intensif
- 2 poches de poitrine avec rabat sur le côté droit
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge avec rabat-tempête
- 2 poches inférieures obliques, 2 poches postérieures, 1 poche pour outil, 1 boucle pour marteau
- Fermetures à glissière ignifuges de 18 po pour avoir accès aux bottes

Une Marque



surewerx.com



Anti-static



EN ISO 11611-2015
A1A2



EN ISO 11612-2015
A1A2 B1 C1 F1



EN 1149-5-2000

FLAME-GARD®

STARTECH FR
Reflective Material
Matériau réfléchissant

ARC GARD®

ARC 2



4484
(V2590150)



4486
(V2590250)



4485
(V2590160)



4487
(V2590260)