


Couvertures de soudage en fibre de verre sans revêtement

Principales fonctionnalités et avantages :

- Température d'utilisation de 538°C
- Fabriqué avec des fils peu irritants pour éviter les démangeaisons
- Protection contre la majeure partie des étincelles et éclaboussures de soudure et la calamine
- Œillets pour une suspension facile dans les applications verticales
- Idéales pour l'enrobage des tuyaux et soudures, le refroidissement/la malléabilisation, le confinement thermique, la protection individuelle contre la chaleur, pour recouvrir les machines et bien plus encore



N° PROD.	Type de produit	Largeur	Longueur	Poids (par verge carrée)	Épaisseur	Couleur
36145	Rouleau	1,5 m (5 pi)	45,8 m (150 pi)	18 oz	0,028 po	Blanc
36290	Couverture	1,8 m (6 pi)	1,8 m (6 pi)	18 oz	0,028 po	Blanc
36305	Couverture	1,8 m (6 pi)	2,4 m (8 pi)	18 oz	0,028 po	Blanc



Une Marque



surewerx.com

Ouest du canada et territoires
 Ventés tél. : 604-523-7600
 Tél. sans frais : 1-800-472-7685
 email: sales@surewerx.com

Est du canada
 Ventés tél. : 905-565-8661
 Tél. sans frais : 1-800-363-2885 (français)
 email: salesod@surewerx.com