

FICHE TECHNIQUE LIGNE DE VIE AUTORÉTRACTABLE



N° du prod. : V845525006LE
N° du mod. : SRL-50502-6LE

DESCRIPTION

Ligne de vie autorétractable pour bas de pente à double jambe, dans un boîtier en aluminium durable. Approuvée pour une utilisation dans des applications verticales et horizontales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques du matériau : Sangle de 25 mm (1 po)

Longueur : 1,80 m (6 pi)

Nombre de travailleurs : 1

Poids : 2,26 kg (5 lb)

Capacité : 136 kg (300 lb) par travailleur (poids de la personne combiné avec les outils, les vêtements, etc)

Température d'utilisation : - 35° C à + 35° C

POINTS D'ANCRAGE

Boîtier équipé d'un œil à émerillon avec goupille de connexion pour fixation sous l'anneau en D dorsal et mousqueton pivotant de verrouillage à double action avec indicateur de chute sur la sangle de la ligne de vie pour connexion à un point d'ancrage.

NORMES

Satisfait ou excède : CSA Z259.2.2-98 ANSI Z359.14 Catégorie A.

Distance d'arrêt maximale 610 mm (24 po), force d'arrêt moy. < 6 kN (1 350 lb), force d'arrêt max. < 8 kN (1 800 lb)

COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS

Conçus pour être utilisés avec des composants ou sous-systèmes approuvés par PeakWorks (harnais de sécurité complets, supports d'ancrage, etc.) ou selon les instructions d'une personne qualifiée.

AVERTISSEMENTS

Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour plus de détails.

RANGEMENT

Rangez dans un endroit frais et sec, à distance des produits chimiques, de l'eau, des environnements corrosifs et des sources de chaleur ou d'étincelles.

Une Marque

SureWerx[™]
surewerx.com

Canada:
SureWerx, 49 Schooner St.,
Coquitlam, BC V3K 0B3
surewerx.com

USA:
Sellstrom Manufacturing Co.,
Schaumburg, IL 60173
sellstrom.com

31/10/2017
V845525006LE