

FICHE TECHNIQUE

LIGNE DE VIE AUTORÉTRACTABLE



N° du prod. : V8455277-5LE
N° du mod. : SRL-54854-7.5LE



DESCRIPTION

Ligne de vie autorétractable à double jambe à la pointe de la technologie, avec sangle dans un boîtier en aluminium durable. Approuvée pour utilisation dans des applications verticales et horizontales.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau : Sangle de 25 mm (1 po)

Longueur : 2,3 m (7,5 po)

Nombre de travailleurs : 1

Poids : 2,26 kg (5 lb)

Capacité : 136 kg (300 lb) pour 1 travailleur (poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.)

Température d'utilisation : - 35° C à + 35° C

POINTS D'ANCRAGE

Boîtier équipé d'un œil à émerillon avec goupille de connexion pour fixation sous l'anneau en D dorsal et crochets ouverts pivotants de verrouillage à double action sur la sangle de la ligne de vie pour connexion à un point d'ancrage.

NORMES

Satisfait ou excède : CSA Z259.2.2-98 et ANSI Z359.14 Catégorie A Distance d'arrêt max. 6,10 m (24 po), force d'arrêt moyenne <6 kN (1 350 lb), force d'arrêt max. <8 kN (1 800 lb)

COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS

Conçues pour être utilisées avec des composants ou sous-systèmes approuvés par PeakWorks (harnais de sécurité complets, supports d'ancrage, etc.) ou selon les instructions d'une personne qualifiée.

AVERTISSEMENTS

Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour plus de détails.

RANGEMENT

Rangez dans un endroit frais et sec, à distance des produits chimiques, de l'eau, des environnements corrosifs et des sources de chaleur ou d'étincelles.