



 TEGERA® 8355



aflați mai multe

Mănușă rezistentă la tăiere, căptușeală de iarnă, piele naturală de capră de calitate superioară, rezistență la tăiere de nivel B, KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g, Cat. II, respingere a apei, pentru tot felul de lucrări

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile
- Foarte durabile
- Potrivire perfectă
- Călduroasă

CARACTERISTICI

- Respingere a apei

Thinsulate
INSULATION

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu medii ude, Contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii umede, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări în securitate și poliție

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Service

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP mănuși de asamblare, Mănuși de izolare la frig, Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși pentru lucrări care necesită protecție specială

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră de calitate superioară

CĂPTUȘEALĂ Căptușeală de iarnă

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g

LUNGIME 230-265 mm

DEXERIE 5

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 3/60

TIPURI DE AMBALAJE Fir

METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel B

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Poliester

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTEREDIAR Para-aramid

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Piele

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
2X31B



EN 511:2006
12X

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50
cycles 3/4

CARACTERISTICI



Protecție împotriva
tăieturilor



Căptușeală călduroasă



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
11	8355-11	7340118317854

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com