



jalas® 3325

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI



aflați mai multe

Bocanc de protecție robust, impermeabil, cu cel mai ridicat nivel de protecție, conceput pentru căldură în medii reci. Partea superioară înaltă, din piele granulată, cu căptușeală cu iarnă, asigură picioarelor siguranță și susținere remarcabile. Talpa exterioară din nitril rezistentă la căldură și ulei oferă aderență excelentă, iar bombeul JALAS® din aluminiu, protecția împotriva perforării din oțel și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® mențin picioarele în siguranță în condiții dificile.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Extrem de călduroasă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Membrană Drylock impermeabilă
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Limbă burduf
- Parte superioară căptușită
- Urechi de tragere
- Blocaj anti-zăpadă
- Fermoar
- Impermeabile
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, Penetrarea cuieiilor, Antistatice, Contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii ude, Medii aspre

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Normală

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele naturală

MATERIAL BOMBEU Aluminii

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ ThermoCloud - izolație termică, Poliester, Membrană Drylock

BRANȚ JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL BRANȚ Material textil, Folie de aluminii, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Șireturi, Fermoar

LUNGIME ȘIRETURI 180 cm

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.65 kg

CONFORMITATE



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergo



ESD



Bombu din aluminii



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție din otel împotriva cuieiilor



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Impermeabile



Model de iarnă



Fermoar

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com