



Priză superioară cu nitril
în medii uleioase, care
previne alunecarea și
accidentările.

TEGERA® OIL GRIP 8852



aflați mai multe

ARTICULAȚIE ȘI IMPREGNATĂ DE 3 ORI, MEDII ULEIOASE

Această mănușă oferă priză superioară din nitril în medii uleioase, care previne alunecarea. Articulația și palma impregnată de trei ori cu spumă de nitril asigură o barieră robustă împotriva uleiului. Căptușeala este tricotată din 18 gg și realizată în proporție de peste 90% din poliester reciclat. În plus, mănușile permit utilizarea pe ecran tactil, permițând manipularea dispozitivelor de comandă fără a fi necesară scoaterea mănușilor. Omologată Oeko-Tex. Rezistă la căldură de contact până la 100 °C/212 °F. Gamă largă de mărimi.

PROPRIETĂȚI

- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Durabile
- Priză foarte bună în medii uleioase
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Pentru ecran tactil
- Rezistente la uleiuri și grăsimi
- Subțiri



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria, Uscare, Crăpare, Contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii umede, Medii uleioase și unsuroase, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări de construcții, Lucrări cu beton, Inginerie, Grădinarit, Lucrări de instalare, Operarea mașinilor, Exploatare minieră, Lucrări de reparații, Lucrări de magazin, Lucrări de transport

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși de protecție la căldură, Mănuși pentru lucrări de precizie

CATEGORIE Cat. II

COLECȚIE Oil Grip

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester reciclat, Spandex

LUNGIME 210-270 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/72

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Impregnate 3/4

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril, Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Poliester reciclat, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4111X



EN 407:2020 X1XXXX



STANDARD 100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8852-10	7340118471181
11	8852-11	7340118471334
12	8852-12	7340118471488
6	8852-6	7340118470580
7	8852-7	7340118470733
8	8852-8	7340118470887
9	8852-9	7340118471037

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com