



TEGERA® CHEMFORCE 7351



aflați mai multe

CĂPTUȘEA LA TRICOTATĂ OFERĂ CONFORT SUPLIMENTAR

Mănușă multifuncțională din nitril, cu priză bună, pentru lucrul în medii umede și uscate. Stratul de protecție chimică este de 0,3 mm/11,8 mil. Căptușeală tricotată din Interlock și bumbac, pentru confort suplimentar. Mănușa este rezistentă la umezeală și vaselină, repelentă la apă și uleiuri și aprobată produsele alimentare. Fără latex.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Nivel ridicat de protecție - Durabile - Priză bună - Potrivire bună - Confortabilă	- Protecție împotriva substanțelor chimice - Aprobate pentru manipularea produselor alimentare - Fără latex - Rezistente la uleiuri și grăsimi - Repelent la apa și uleiuri - Impermeabile

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin corodare, Contact cu murdăria, Contact cu substanțe chimice, Contact cu medii ude, Contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, Medii corosive, Medii cu risc microbiologic, Medii dăunătoare sănătății, Medii reci, Medii ude, Medii umede, Medii uleioase și unsuroase, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, Lucrări de construcții, Lucrări în tehnologia substanțelor chimice, Lucrări cu substanțe chimice, Lucrări cu beton, Construcții, Pescuit, Lucrări din industria pescuitului, Manipularea alimentelor, Lucrări marine, Lucrări petrochimice, Lucrări de reparații

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Mining, Oil, gas, petrochemical, Chemical, Rubber and plastic

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale

CATEGORIE Cat. III

COLECȚIE Chemforce

GROSIME 0,3* mm (*chem-layer)

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Bumbac Interlock, Bumbac

LUNGIME 300 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos

CULOARE Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 10/120

AQL 1.5

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agățare

IMPREGNARE Impregnate complet

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Bumbac

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



EAC



EN 388:2016+A1:2018 3121X

C €0598

TP TC 019:2011

UK

Cat. III

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKOPT



CARACTERISTICI



Impermeabil



Protecție Chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	J	K	O	P	T
Nivel de permeabilitate	6	6	2	5	6
Degradare %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729
7	7351-7	7340118300221
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com