



Mănușă acoperită cu
neopren și căptușeală de
iarnă, cu protecție
chimică, termică și la
tăiere.

 TEGERA® CHEMFORCE 494



aflați mai multe

MĂNUȘĂ MULTIPROTECȚIE DE ÎNALTĂ SIGURANȚĂ

Mănușă acoperită cu neopren și căptușeală de iarnă, cu protecție chimică, termică și la tăiere. 0,5 mm/19,6 mil. Model priză încrețit, aderență suplimentară. Rezistă la căldură de contact până la 500 °C/ 932°F. Nivel ridicat de protecție. Fără latex și extra-lungă.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Priză bună
- Călduroasă

CARACTERISTICI

- Protecție împotriva substanțelor chimice
- Rezistă la o temperatură de contact de până la 500°C
- Foarte lungi
- Fără ftalați
- Fără latex
- Impermeabile

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin arsuri, Vătămări prin căldură, Vătămări prin corodare, Vătămări prin tăiere, Contact cu substanțe chimice, Contact cu umezeala, Contact cu medii ude, Contact cu ulei, Contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, Medii cu risc microbiologic, Medii dăunătoare sănătății, Medii corosive, Medii reci, Medii calde, Medii umede, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări în tehnologia substanțelor chimice, Lucrări cu substanțe chimice, Lucrări cu metale, Exploatare minieră, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări petrochimice

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Metal fabrication

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși de izolare la frig, Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. III

COLECȚIE Chemforce

GROSIME 0,5* mm (*chem-layer)

CĂPTUȘEALĂ Căptușeală de iarnă

LUNGIME 450 mm

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză încrețit

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/36

AQL 0.65

MATERIAL DE IMPREGNARE Neopren

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Bumbac

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Cloropren

CONFORMITATE



C €0598

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X22C



EN 407:2020 343343



EN 511:2006 221

EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLPT



CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Căptușeală călduroasă



Impermeabil



Etanșate împotriva vântului



Protecție Chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	K	L	P	T
Nivel de permeabilitate	6	2	6	6
Degradare %	8,8	15,5	8,8	1,0

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	494-10	7392626035577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com