



Rezistență la tăiere de nivel C, impregnare nitril, funcționalitate pe ecran tactil.

 TEGERA® 804

aflați mai multe

MĂNUȘI ATEX PENTRU UTILIZARE ÎN ZONE EXPLOZIVE

Mănuși ATEX pentru utilizare în medii de lucru protejate conform directivelor ATEX. Cu rezistență la tăiere de nivel C, prin utilizarea tehnologiei TEGERA® CRF și aprobate ESD. Mănușile sunt funcționale pe ecrane tactile și asigură tranziția fără probleme între sarcinile de lucru, fără a fi nevoie să le scoateți. Din fibre subțiri de 18 gg, pentru dexteritate, impregnate cu nitril 3/4 pentru priză mai bună și protecție suplimentară în medii uleioase și ude.

PROPRIETĂȚI

- Flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Pentru ecran tactil
- Fără latex
- Rezistente la uleiuri și grăsimi
- ESD
- Antistatice/ATEX
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Subțiri



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Julituri, răni, Contact cu murdăria, Contact cu ulei și grăsimi, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uleioase și unsuroase, Medii murdare, Medii aspre, Medii cu pericol de explozie

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Construcții, Lucrări cu electronice, Inginerie, Lucrări de instalare

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Oil, gas, petrochemical

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură, Mănuși ESD

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Carbon, Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Poliester, Spandex

LUNGIME 220-270 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Impregnate 3/4

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 13.2N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Fire din fibră de sticlă, Elastan, Fibră de carbon

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



EN 388:2016+A1:2018 3X41C



EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI A3 CUT



Cat. II

EN ISO 21420:2020



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com