



 **EXALTER 9935**

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR    EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC



aflați mai multe

**SUSTENABIL, DE NOUĂ GENERAȚIE**

Noua generație Exalter include mai multe materiale reciclate și de origine bio, fără a afecta combinația perfectă între durabilitate, confort și greutate redusă, apreciată de mult timp de utilizatori. Parte superioară din microfibră bio, cu orificii acoperite cu plasă. Sistemul de fixare BOA® (din material reciclat) de pe lateral elimină punctele de presiune. Bombeu din aluminiu și protecție împotriva cuiei nemetalică, din material reciclat, cu talpă exterioră Vibram® din cauciuc nitrilic reciclat.

**PROPRIETĂȚI**

- Priză excelentă
- Extrem de confortabilă
- Foarte respirabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

**CARACTERISTICI**

- Plasă respirabilă
- Talpă exterioră rezistentă la căldură
- Talpă exterioră rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- BOA® Fit System
- Legare rapidă
- Stabilizator
- Forme ergonomice
- Moale
- Detalii concepute special
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fără materiale de origine animală



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, Penetrarea cuielor, Vătămări prin luxații, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De interior, Utilizare tot anul, Suprafețe calde, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii alunecoase, Medii uscate, Medii curate, Medii calde

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, Asamblare, Lucrări de construcții, Tâmplărie, Lucrări cu beton, Construcții, Inginerie, Grădinarit, Lucrări de inspectare, Lucrări de instalare, Conducerea mașinilor, Operarea mașinilor, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări de reparații, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri, Lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Pulp and paper, Rubber and plastic, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Stofă perforată EcoFlex Zero

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Exalter

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.23 kg

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022  
S1, PS, HRO, FO, SC

CARACTERISTICI



Bombeu din aluminiu



Protecție împotriva  
cuielor din material  
textil compozit tratat  
cu plasmă (PTC)



Talpă exterioară  
rezistentă la căldură



Talpă exterioară  
rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a  
șocurilor Ergothan



Stabilizator



Proprietăți antistatice



ESD

| MĂRIME | ART. NR. | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 34     | 9935-34  | 6408487513022 |
| 35     | 9935-35  | 6408487513039 |
| 36     | 9935-36  | 6408487513046 |
| 37     | 9935-37  | 6408487513053 |
| 38     | 9935-38  | 6408487513060 |
| 39     | 9935-39  | 6408487513077 |
| 40     | 9935-40  | 6408487513084 |
| 41     | 9935-41  | 6408487513091 |
| 42     | 9935-42  | 6408487513107 |
| 43     | 9935-43  | 6408487513114 |
| 44     | 9935-44  | 6408487513121 |
| 45     | 9935-45  | 6408487513138 |
| 46     | 9935-46  | 6408487513145 |
| 47     | 9935-47  | 6408487513152 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com