



Mănușă rezistentă la căldură, complet căptușite, șpalt de bovine, bumbac, rezistență la tăiere de nivel B, KEVLAR® fiber, Cat. II, degetele și degetele mari sunt ranforsate, piele care respinge apa, pentru tot felul de lucrări

TEGERA® 169



aflați mai multe

Mănușă rezistentă la căldură, complet căptușite, șpalt de bovine, bumbac, rezistență la tăiere de nivel B, KEVLAR® fiber, Cat. II, degetele și degetele mari sunt ranforsate, piele care respinge apa, pentru tot felul de lucrări

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Durabile
- Potrivire bună

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Degete arătătoare ranforsate
- Cusături ranforsate
- Degete ranforsate
- Repelent la apa și uleiuri

Kevlar®

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin arsuri, Vătămări prin căldură, Vătămări prin tăiere,
Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu
murdăria, Contact cu medii ude

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii calde, Medii umede, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări cu beton, Inginerie, Lucrări cu obiecte fierbinți, Operarea
mașinilor, Lucrări cu metale, Exploatare minieră, Lucrări cu tablă

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Building and construction, Automotive, Mining

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PALMĂ Șpalt de bovine

MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MĂINII Bumbac

CĂPTUȘEALĂ Complet căptușite

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ KEVLAR® fiber

LUNGIME 250-300 mm

DEXERIE 5

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Fir

METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°

STIL MANȘETĂ Manșetă de siguranță

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel
B

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 8N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Para-aramid

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Bumbac, Piele

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



CARACTERISTICI



Protecție împotriva
tăieturilor



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	169-10	7392626039674
11	169-11	7392626039681
12	169-12	7392626039698
13	169-13	7392626039704
7	169-7	7392626039643
8	169-8	7392626039650
9	169-9	7392626039667

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com