



 TEGERA® 256



aflați mai multe

O MĂNUȘĂ CU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR, FOARTE MOALE

Aceste mănuși confortabile au protecție împotriva tăieturilor peste tot (nivelul B). Șpalțul din piele subțire face ca mănușile să fie foarte moi și potrivite pentru toate tipurile de lucrări de asamblare, când este dorită dexteritate mare. Detaliile, cum ar fi ața de cusut rezistentă la căldură și degetele arătătoare ranforsate, contribuie la durabilitatea foarte bună a mănușilor.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile
- Foarte durabile
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Degete arătătoare ranforsate
- Cusături ranforsate
- Repelent la apa și uleiuri



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin arsuri, Vătămări prin căldură, Vătămări prin tăiere,
Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu
murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Utilizare tot anul, Medii calde, Medii uleioase și
unsuroase, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de construcții, Tâmplărie, Instalații electrice, Inginerie, Lucrări
cu obiecte fierbinți, Instalații HVAC, Lucrări de instalare, Conducerea
mașinilor, Operarea mașinilor, Lucrări cu metale, Exploatare minieră,
Lucrări cu tablă, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Mining, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication,
Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation,
Building and construction, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, mănuși de asamblare, Mănuși
rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PALMĂ Șpalt piele

GROSIME 0,45-0,55 mm

CĂPTUȘEALĂ Complet căptușite

LUNGIME 215-275 mm

DEXERIE 5

CULOARE Gri

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Fir

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel
B

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Para-aramid

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Piele

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
1X22B



EN 407:2020
4131XX

CARACTERISTICI



Protecție împotriva
tăieturilor



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com