



jalas® HEAVY DUTY 1258

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



aflați mai multe

NUMELE SPUNE TOTUL

Numele spune totul – pantofi rezistenți, cu protecție de cel mai înalt nivel, pentru medii dificile. Piele tratată special și cusături cu fir din para-amidă rezistentă la căldură. Talpa exterioară din nitril rezistentă la căldură și ulei oferă priză excelentă, iar bombeul JALAS® din compozit, protecția împotriva perforării din oțel și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® mențin picioarele în siguranță în condiții extreme.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
• Priză excelentă • Potrivire perfectă • Extrem de confortabilă • Absorbție excelentă a șocurilor	• Întăritură vârf ProNose • Fir de KEVLAR® în cusături, care rezistă la expuneri scurte la căldură de 427°C (limita maximă de utilizare) și de 204°C pe termen lung (limita constantă de utilizare) • Parte superioară rezistentă la căldură • Talpă exterioară rezistentă la căldură • Talpă exterioară rezistentă la ulei • Proprietăți antistatice • Limbă burduf • Margini întărite • Respingere a apei • Zone de amortizare dublă a șocurilor • Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, Penetrarea cuieiilor, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Suprafețe calde, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii uleioase și unsuroase, Medii murdare, Medii aspre

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Heavy Duty

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Compozit

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Bandă de arici

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.4 kg

CONFORMITATE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Bombeu compozit



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



ESD



Parte superioară rezistentă la căldură



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Protecție din oțel împotriva cuieiilor



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	1258-35	6408487505942
36	1258-36	6408487505959
37	1258-37	6408487505966
38	1258-38	6408487505973
39	1258-39	6408487505980
40	1258-40	6408487505997
41	1258-41	6408487506000
42	1258-42	6408487506017
43	1258-43	6408487506024
44	1258-44	6408487506031
45	1258-45	6408487506048
46	1258-46	6408487506055
47	1258-47	6408487506062
48	1258-48	6408487506079

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com