



TEGERA® CHEMFORCE 12935



aflați mai multe

MĂNUȘĂ MOALE DIN PVC, MANȘETĂ MEDIE

Mănușă dublu impregnată din PVC pentru protecție chimică, cu manșetă medie. Rezistă la căldură de contact până la 100 °C/212 °F, oferă priză bună pe ulei, are căptușeală tricotată, nu conține ftalați și are un strat de protecție chimică de 0,2 mm/7,8 mil. Degetele pre-curbate, designul confortabil și moale reduc oboseala și îmbunătățesc eficiența.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
• Cel mai ridicat nivel de protecție • Flexibile • Durabile • Priză excelentă • Priză bună în medii uleioase • Potrivire bună • Confortabilă	• Protecție împotriva substanțelor chimice • Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C • Fără ftalați • Degete pre-curbate • Rezistente la uleiuri și grăsimi • Impermeabile

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin căldură, Vătămări prin corodare, Contact cu murdăria, Contact cu substanțe chimice, Contact cu umezeala, Contact cu medii ude, Contact cu ulei

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, Medii cu risc microbiologic, Medii dăunătoare sănătății, Medii corosive, Medii ude, Medii umede, Medii uleioase și unsuroase, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de construcții, Instalații HVAC, Pregătirea terenului, Lucrări cu beton, Lucrări din industria lemnului, Lucrări forestiere, Lucrări agricole, Grădinărit, Lucrări marine, Lucrări din industria pescuitului, Lucrări petrochimice, Lucrări cu substanțe chimice, Lucrări în tehnologia substanțelor chimice, Lucrări din industria hârtiei, Decontaminare, Salubritate

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Automotive, Transportation

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. III

COLECȚIE Chemforce

GROSIME 0,3* mm (*chem-layer)

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Nailon, Fără cusături

LUNGIME 350 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Granulat

TRATAMENT ANTIBACTERIAN/BIOCID

CULOARE Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60

MATERIAL DE IMPREGNARE PVC (Vinil)

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Nailon

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Policlorură de vinil

CONFORMITATE



TP TC 019:2011

C €0598

EN ISO 21420:2020

EAC



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLMP

CARACTERISTICI



Impermeabil



Protecție Chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	K	L	M	P	T
Nivel de permeabilitate	6	2	3	6	6
Degradare %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	12935-10	7392626068506
11	12935-11	7392626068513
8	12935-8	7392626068520
9	12935-9	7392626068537

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com