



Protecție suplimentară și durabilitate extinsă la manipularea pieselor din metal grele și voluminoase.

TEGERA® 411



aflați mai multe

NIVEL DE PROTECȚIE F, CU PIELE ÎN PALMĂ

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor (nivel F), cu tehnologie CRF, din nailon și elastan. Piele în palmă pentru protecție suplimentară la manipularea pieselor din metal grele și voluminoase. Mănuși 13 gg fără impregnare. Manșetă extinsă pentru protecția încheieturilor. Rezistă la căldură de contact de până la 100°C/212°F timp de max. 15 s.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Foarte durabile
- Priză bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Foarte lungi
- Palme ranforsate



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria, Contact cu umezeala

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări cu metale, Lucrări cu tablă

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PALMĂ Șpalt de bovine

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 13

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă,

HPPE, Poliester, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 260-300 mm

DEXERIEATE 4

CULOARE Gri

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/72

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

STIL MANȘETĂ Manșetă lungă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 37.2N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Fire din fibră de oțel inoxidabil, Fire din fibră de sticlă, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Piele

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	411-10	7340118414270
11	411-11	7340118414423
6	411-6	7340118413679
7	411-7	7340118413822
8	411-8	7340118413976
9	411-9	7340118414126

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com