



TEGERA® OIL GRIP 8856



aflați mai multe

PRIZĂ EXCELENTĂ ÎN MEDII ULEIOASE, TĂIERE C

Această mănușă oferă priză superioară cu nitril în medii uleioase, care previne alunecarea. Palma impregnată de trei ori cu spumă de nitril asigură o barieră robustă împotriva uleiului. Rezistentă la tăiere, nivel C și ranforsare între degetul mare și degetul arătător. Căptușeală tricotată din 18 gg, tehnologie CRF® de rezistență la tăiere și fabricată din 30% poliester reciclat. Funcție de ecran tactil. Omologată Oeko-Tex. Rezistă la căldură de contact până la 100 °C/212 °F. Gamă largă de mărimi.

PROPRIETĂȚI

- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Durabile
- Priză foarte bună în medii uleioase
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Pentru ecran tactil
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria, Uscare, Crăpare, Contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii umede, Medii uleioase și unsuroase, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări la aeroport, Asamblare, Lucrări de construcții, Inginerie, Lucrări din industria sticlei, Lucrări de instalare, Operarea mașinilor, Lucrări cu metale, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări de reparații, Lucrări cu tablă, Lucrări de magazin, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

COLECȚIE Oil Grip

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Poliester reciclat, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 210-270 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/72

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril, Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 12.6N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Poliester reciclat, Fire din fibră de oțel inoxidabil, Fire din fibră de sticlă, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43C



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI A3 CUT



ANSI 5 ABR



STANDARD 100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8856-10	7340118468167
11	8856-11	7340118468310
12	8856-12	7340118468464
6	8856-6	7340118467566
7	8856-7	7340118467719
8	8856-8	7340118467863
9	8856-9	7340118468013

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com