



TEGERA® INFINITY 8815R



aflați mai multe

CELE MAI SUBȚIRI MĂNUȘI CU TĂIERE F, IMPREGNATE

Mănuși îndemânate, cu cel mai ridicat nivel de rezistență la tăiere F, pentru lucrări de precizie. Foarte ușoare, tricotate 18 gg, cu tehnologie de rezistență la tăiere CRF® Omni. Palmă impregnată cu spumă de nitril foarte moale care oferă priză excelentă pe suprafețele uscate. Bifurcație ranforsată la degetul mare pentru durabilitate. Materiale respirabile pentru confort toată ziua. Gama largă de mărimi oferă mănuși cu potrivire perfectă pentru oricine. Prietenoase cu pielea cu test dermatologic și certificat Oeko-Tex. Pachete retail cu etichete descriptive atașate pentru a ajuta clienții să aleagă produsele în magazin.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare
- Extrem de subțire
- Foarte moi



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria, Uscare, Crăpare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări de construcții, Tâmplărie, Inginerie, Asamblare fină, Lucrări din industria sticlei, Conducerea mașinilor, Operarea mașinilor, Lucrări cu metale, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări de reparații, Lucrări cu tablă

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Pulp and paper, Rubber and plastic, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Retail

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

COLECȚIE Infinity

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ CRF® Omni Technology, HPPE, Nailon, Spandex

LUNGIME 220-270 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Gri

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/72

TIPURI DE AMBALAJE Etichetă cu orificiu de agățare

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 31.2 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Nailon, Fir din fibre de tungsten, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



CARACTERISTICI



Cut protection

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8815R-10	7340118415208
11	8815R-11	7340118415352
6	8815R-6	7340118414607
7	8815R-7	7340118414751
8	8815R-8	7340118414904
9	8815R-9	7340118415055

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com