



JALAS® ZENIT 2718

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3, SR, CI, FO, SC, LG



aflați mai multe

ÎNĂLȚIME MEDIE, CU SISTEM C² CLIMATE CONTROL

Pantof premium cu suport pentru gleznă, pentru utilizare pe tot timpul anului, cu sistem de ventilație JALAS® C² Climate Control special proiectat pentru a menține picioarele uscate și calde la temperaturi reduse. Sistemul include căptușeală nouă, limbă cu canale de aer care elimină umezeala și branș cu aerisire. Pantoful este echipat cu sistem BOA® Fit confortabil, talpă foarte aderentă cu tehnologie RPU, bombou din aluminiu și inserție din oțel împotriva penetrării cuieilor.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Întăritură vârf ProNose
- Talpă exterioră rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Limbă burduf
- Parte superioară căptușită
- Margini întărite
- BOA® Fit System
- Suport pentru gleznă
- Urechi de tragere
- Talpă de tracțiune din RPU
- ESD
- Forme ergonomice
- Moale
- Detalii concepute special



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, Penetrarea cuielelor, Vătămări prin luxații, Antistatice, Alunecare, Vătămări prin forțare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Utilizare tot anul, Medii alunecoase, Medii uscate, Medii curate, Medii reci, Medii umede, Medii cu pericol de explozie

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări de construcții, Tâmplărie, Construcții, Instalații electrice, Inginerie, Instalații HVAC, Lucrări de inspectare, Lucrări de instalare, Conducerea mașinilor, Operarea mașinilor, Lucrări marine, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări de reparații, Lucrări de servicii, Lucrări de magazin, Împachetare cu țigle, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Pulp and paper, Life science and electronics, Rubber and plastic, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Zenit

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Șpalt

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliamidă, Poliester

BRANȚ JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă de tracțiune din RPU

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.45 kg

CONFORMITATE



ASTM F3445-21
SR



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, SR, CI, FO, SC, LG

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR

CARACTERISTICI



Bombeau din aluminu



Protecție din otel
impotriva cuielelor



Respingere a apei



Talpă exterioară
rezistentă la ulei



Întăritură vârf
ProNose



Sistem de absorbție a
șocurilor Ergothan



Proprietăți antistatice



ESD

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	2718-36	6408487551833
37	2718-37	6408487551888
38	2718-38	6408487551932
39	2718-39	6408487551987
40	2718-40	6408487552038
41	2718-41	6408487552083
42	2718-42	6408487552137
43	2718-43	6408487552182
44	2718-44	6408487552236
45	2718-45	6408487552281
46	2718-46	6408487552335
47	2718-47	6408487552380

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com