



 TEGERA® 215



aflați mai multe

MĂNUȘĂ REZISTENTĂ LA TĂIERE, PENTRU PRECIZIE

Mănușă rezistentă la tăiere, concepută pentru lucrări de precizie, ce îmbină protecția ridicată și dexteritatea excelentă. Fabricată din piele naturală de capră și fibre de Kevlar®, oferă rezistență la tăiere (nivel C) și sensibilitate excelentă la vârful degetelor. Complet căptușită, pentru confort, mănușa are degetul arătător și vârfurile degetelor ranforsate, pentru precizie în timpul lucrărilor delicate.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor
- Durabile
- Potrivire perfectă

CARACTERISTICI

- Degete arătătoare ranforsate
- Vârfurile degetelor sunt ranforsate

Kevlar®

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări de construcții, Tâmplărie, Lucrări de instalare, Instalații HVAC, Lucrări cu tablă, Învelire cu țigle, Construcții, Inginerie, Lucrări de transport, Lucrări cu metale, Lucrări din industria sticlei, Lucrări din industria lemnului, Lucrări de reparații

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Transportation, Utilities, Building and construction, Automotive, Glass, bricks, concrete

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, mănuși de asamblare, Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră de calitate superioară

MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MĂINII Poliester

CĂPTUȘEALĂ Complet căptușite

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ KEVLAR® fiber

LUNGIME 210-260 mm

DEXERIE 5

CULOARE Gri

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Fir

METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 12.2N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Para-aramid

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Poliester

CONFORMITATE



EN 388:2016+A1:2018 2X21C



Cat. II

TP TC 019:2011



ANSI A2 CUT



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ANSI 4 ABR

CARACTERISTICI



Cut protection

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	215-10	7392626014114
11	215-11	7392626014121
12	215-12	7392626035508
7	215-7	7392626014077
8	215-8	7392626014084
9	215-9	7392626014107

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com