

 **TEGERA® CHEMFORCE 47A**

aflați mai multe

MĂNUȘĂ DE NITRIL MAI GROASĂ, PLUȘATĂ

O mănușă clasică din nitril, cu protecție la substanțe chimice, utilă în diferite medii, de la uz casnic până la producție. Puțin mai groasă, de 0,45mm, pentru o protecție îmbunătățită. Plușată și cu priză bună, datorită structurii cu diamante. Fără latex, pentru risc redus de alergie.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Durabile
- Priză bună
- Potrivire bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Protecție împotriva substanțelor chimice
- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare
- Fără latex
- Rezistente la uleiuri și grăsimi
- Impermeabile

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin corodare, Contact cu substanțe chimice, Contact cu umezeala, Contact cu medii ude, Contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, Medii cu risc microbiologic, Medii dăunătoare sănătății, Medii corosive, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, Lucrări petrochimice, Lucrări cu substanțe chimice, Lucrări în tehnologia substanțelor chimice, Lucrări de laborator, Lucrări de vopsire prin pulverizare, Lucrări din industria hârtiei, Decontaminare, Salubritate, Curățare

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Automotive

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale

CATEGORIE Cat. III

COLECȚIE Chemforce

GROSIME 0,45 mm

LUNGIME 330 mm

DEXERIEATE 5

INTERIOR plușată

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză rombic

CULOARE Verde

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 10/100

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agățare

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

CONFORMITATE



EN
388:2016+A1:2018
4001X



CARACTERISTICI



Protecție Chimică

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-
1:2016/Type A
JKLNOT



Impermeabil

UK 0120

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	J	K	L	N	O	T
Nivel de permeabilitate	6	6	2	2	4	6
Degradare %	11,7	7,5	93,9	92,9	38,5	33,5

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	47A-10	7340118356457
11	47A-11	7340118356570
7	47A-7	7340118356099
8	47A-8	7340118356211
9	47A-9	7340118356334

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com