



Cu funcție de ecran tactil,
pentru tot felul de lucrări
în medii uscate și ușor
umede.

TEGERA® INFINITY 8814



aflați mai multe

POTRIVIRE BUNĂ, PALMĂ IMPREGNATĂ, TĂIERE NIVEL F

Mănușă maleabilă cu cel mai ridicat nivel de rezistență la tăiere (F) și funcție ecran tactil, potrivită pentru lucrări universale. Tricotate 13 gg, cu tehnologie de rezistență la tăiere CRF®. Palmă impregnată, cu spumă de nitril foarte moale care oferă priză excelentă în medii uscate și ușor umede. Bifurcație ranforsată la degetul mare pentru durabilitate. Materiale respirabile pentru confort toată ziua. Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C/212 °F. Gama diversificată de mărimi înseamnă o mănușă perfect potrivită pentru oricine. Prietenoase cu pielea cu test dermatologic și certificat Oeko-Tex.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare
- Pentru ecran tactil
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de construcții, Lucrări cu tablă, Inginerie, Lucrări cu metale, Lucrări din industria sticlei, Lucrări de reparații

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

COLECȚIE Infinity

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 13

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Fibră de bazalt și/sau fir de bazalt, Tehnologie CRF®, HPPE, Poliester, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 220-270 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril, PU pe bază de apă

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 41.2 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Fire din fibră de oțel inoxidabil, Fibră de bazalt și/sau fir de bazalt, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



EAC



STANDARD 100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8814-10	7340118324739
11	8814-11	7340118324746
5	8814-5	7340118409177
6	8814-6	7340118328683
7	8814-7	7340118324753
8	8814-8	7340118324760
9	8814-9	7340118324777

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com