



 TEMPUS 5668

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S1P, SRC



aflați mai multe

PANTOF CONFORTABIL, CU SISTEM DE FIXARE BOA

Pantof de protecție sport confortabil și ventilat, cu detalii verzi și amortizare avansată a șocurilor cu Poron XRD, sistem de fixare BOA®, bombeu de protecție și inserție flexibilă împotriva penetrării cuielei, confecționată din material textil. Talpa exterioară robustă are model de priză foarte eficient și este fabricată dintr-un cauciuc nitrilic special, pentru durabilitate mare.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
• Priză excelentă • Potrivire perfectă • Extrem de confortabilă • Foarte respirabilă • Absorbție excelentă a șocurilor • Extrem de ușoară	• Greutate redusă • Talpă exterioară rezistentă la ulei • Proprietăți antistatice • Branțuri cu aerisire • BOA® Fit System • ESD • Forme ergonomice • Moale • Zone de amortizare dublă a șocurilor • Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD) • Respirabile



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, Penetrarea cuielor, Antistatice, Alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De interior, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii uscate, Medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Îngustă/Normală

COLECȚIE Tempus

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră, Piele acoperită cu PU, Material textil

MATERIAL BOMBEU Oțel

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE EVA

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 0.96 kg

CONFORMITATE



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21
SR



CARACTERISTICI



Bombeu din oțel



Protecție împotriva
cuielor din material
textil compozit tratat
cu plasmă (PTC)



Talpă exterioară
rezistentă la ulei



Proprietăți antistatice



ESD

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com