

**jalas® ZENIT EVO 7178**

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC



aflați mai multe

ÎNĂLȚIME MEDIE ȘI SUPORT PENTRU GLEZNĂ

Încălțăminte ușoară, cu design nou, înălțime medie, suport suplimentar pentru glezne, partea superioară din material textil tricotat și sistem BOA® Fit. Ergonomia remarcabilă, spuma cu memorie căptușită și respingerea apei oferă siguranță și confort pe tot parcursul zilei. Talpa exterioară din RPU rezistentă la ulei oferă priză remarcabilă, iar talpa interioară ventilată menține picioarele răcoroase. Are bombeu din aluminiu JALAS®, protecție la perforație din material textil tratat cu plasmă și zone de protecție dublă la impact din PORON® XRD®.

PROPRIETĂȚI

- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor
- Extrem de ușoară

CARACTERISTICI

- Greutate redusă
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Limbă burduf
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- BOA® Fit System
- Suport pentru gleznă
- Respingere a apei
- Forme ergonomice
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârurilor degetelor, Penetrarea cuielor, Antistatice, Alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Utilizare tot anul, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii uscate, Medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Zenit Evo

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Material textil tricotat

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, EVA rigid, Fibră conductivă pe bază de poliester, Spumă neo, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.22 kg

CONFORMITATE



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



DGUV 112-191



ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothen



ESD



Bombeu din aluminu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	7178-35	6408487525377
36	7178-36	6408487525414
37	7178-37	6408487525452
38	7178-38	6408487525490
39	7178-39	6408487525537
40	7178-40	6408487525575
41	7178-41	6408487525612
42	7178-42	6408487525650
43	7178-43	6408487525698
44	7178-44	6408487525735
45	7178-45	6408487525773
46	7178-46	6408487525810
47	7178-47	6408487525858
48	7178-48	6408487525896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com