



Mănușă cu rezistență ridicată la tăiere, dotată cu tehnologia TEGERA® CRF și acoperire cu PU. Șosetă pliată.

TEGERA® 490VS



aflați mai multe

PROTECȚIE DURABILĂ ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR, PENTRU INDUSTRIE.

Mănușa TEGERA® 490 oferă protecție superioară împotriva tăieturilor pentru medii solicitante, având un nivel de rezistență la tăiere F (ANSI Cut A6) și tehnologia TEGERA® CRF pentru durabilitate și flexibilitate. Acoperirea cu PU asigură o aderență puternică, iar designul tricotat de calibru 13 oferă confort pentru utilizare versatilă în aplicații cu risc ridicat de tăiere. Cu funcționalitate pentru ecrane tactile, muncitorii pot opera panourile de control fără a-și scoate mănușile, menținând productivitatea. Perfectă pentru producție, fabricarea metalelor, precum și întreținere. Versiune de șosetă pliată pentru automate, pentru a reduce deșeurile de ambalaj.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Pentru ecran tactil
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de construcții, Lucrări cu tablă, Inginerie, Lucrări cu metale, Lucrări din industria sticlei, Lucrări de reparații

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 13

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Fibră de bazalt și/sau fir de bazalt, Tehnologie CRF®, HPPE, Poliester, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 220-270 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Șosetă pliată

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE PU

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 37.5 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Fire din fibră de oțel inoxidabil, Fibră de bazalt și/sau fir de bazalt, Poliester, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan

CONFORMITATE



EN 388:2016+A1:2018 4X42F



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



ANSI A6 CUT



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ANSI 6 ABR

CARACTERISTICI



Cut protection



For touchscreen

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	490VS-10	7340118498201
11	490VS-11	7340118498355
6	490VS-6	7340118497600
7	490VS-7	7340118497754
8	490VS-8	7340118497907
9	490VS-9	7340118498058

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com