



Mănușă din latex natural
moale, confortabilă,
rezistentă la căldură (max
250 °C/482 °F), priză
perfectă.

TEGERA® CHEMFORCE 8160



aflați mai multe

PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA UMEZELII ȘI CĂLDURII

O mănușă din latex natural de 0,5 mm/19,6 mil, moale, confortabilă și rezistentă la căldură (până la 250 °C/482 °F), cu priză perfectă datorită unui model din spumă. Potrivită pentru lucrul în zone în care există risc de arsuri. Mănușă flexibilă cu protecție chimică, pentru lucrări universale.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Flexibile
- Priză bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 250°C
- Impermeabile

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin căldură, Contact cu murdăria, Contact cu umezeala,
Contact cu medii ude

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii alunecoase, Medii calde, Medii ude, Medii umede, Medii
murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, Lucrări de construcții, Curățare, Lucrări cu beton,
Decontaminare, Lucrări cu obiecte fierbinți, Lucrări marine, Lucrări de
vopsire prin pulverizare, Vopsire, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări
petrochimice, Salubrizare, Lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Pulp and paper, Building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuși rezistente la chimicale,
Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. III

COLECȚIE Chemforce

GROSIME 0,5* mm (*chem-layer)

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Bumbac Interlock

LUNGIME 300 mm

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Dublu impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Latex

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Bumbac

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Latex natural

CONFORMITATE



C €0598

UK Cat. III
CA

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
3131X



EN 407:2020
X2XXXX



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
AKLPT



CARACTERISTICI



Impermeabil



Protecție Chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	A	K	L	P	T
Nivel de permeabilitate	2	2	3	5	6
Degradare %	-2,8	-7,7	55,7	-4,6	-21,9

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8160-10	7392626007574
11	8160-11	7392626007581
6	8160-6	7392626008038
7	8160-7	7392626007543
8	8160-8	7392626007550
9	8160-9	7392626007567

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com