



3318

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S7, HRO



aflați mai multe

Gheată de protecție impermeabilă de înălțime medie, cu protecție maximă, confort la temperaturi reduse. Pielea naturală și partea superioară din stofă durabilă protejează picioarele și le mențin calde și prezintă benzi de reflexie, pentru siguranță. Talpa exterioară din nitril rezistentă la căldură și ulei oferă aderență excelentă, iar bombeul JALAS® din aluminiu, protecția împotriva perforării din oțel și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® mențin picioarele în siguranță în condiții dificile.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Membrană Drylock impermeabilă
- Întăritură vârf ProNose
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Limbă burduf
- Parte superioară căptușită
- Branțuri cu aerisire
- Legare rapidă
- Impermeabile
- Reflector
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulilor degetelor, Penetrarea cuieiilor, Antistatice, Picioare ude

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, Utilizare tot anul, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii ude, Medii aspre

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă
CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Normală

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele naturală, Material textil

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminiiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă, Membrană Drylock

BRANȚ JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Șireturi

LUNGIME ȘIRETURI 130 cm

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.48 kg

CONFORMITATE



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



DGUV 112-191



ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S7, HRO

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



ESD



Bombeau din aluminiiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Protecție din oțel împotriva cuieiilor



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Impermeabile

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com