



jalas® GRAN PREMIO 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2022 S1, HRO, FO



aflați mai multe

Sandale late, anti-alunecare, cu închidere cu decupare și baretă și protecție de înaltă calitate (S1). Partea de sus din piele acoperită cu PU susține picioarele, le aerisește și oferă protecție antistatică. Talpa exterioară din cauciuc nitrilic rezistent la ulei și la căldură se opune alunecării prin aderența excelentă, iar bombeul din aluminiu JALAS® și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® protejează picioarele.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Respirabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Potrivire largă
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De interior

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Sandale

CATEGORIE Cat. II

POTRIVIRE Largă

COLECȚIE Gran Premio

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Bandă de arici

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.14 kg

CONFORMITATE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S1, HRO, FO



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothen



ESD



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Potrivire largă



Talpă exterioară rezistentă la căldură

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	1510-36	6408487442605
37	1510-37	6408487442612
38	1510-38	6408487442629
39	1510-39	6408487442636
40	1510-40	6408487442643
41	1510-41	6408487442650
42	1510-42	6408487442667
43	1510-43	6408487442674
44	1510-44	6408487442681
45	1510-45	6408487442698
46	1510-46	6408487442704
47	1510-47	6408487442711
48	1510-48	6408487442728

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com