



 **GRAN PREMIO 1868W KING**

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR    EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG    EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



Entdecke mehr

**HOHER STIEFEL FÜR HEISSARBEITEN**

Bequemer Stiefel für Heißarbeiten mit bestem Schutz, mit Eigenschaften wie einem breiten Leisten sowie einer hitzebeständigen Oberseite und Laufsohle. Perfekt für Schweißer. Speziell behandeltes Leder mit hitzebeständigem Para-Aramid-Faden in den Nähten sorgt für Hitzebeständigkeit mit einer maximalen Betriebsgrenze von 400 °C für 30 Minuten. Ein Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die Zehenschutzkappe aus Aluminium und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® schützen vor Verletzungen.

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

**EIGENSCHAFTEN**

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Thinsulate™ Wärmeisolierung
- Geräumige Passform
- KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
- Hitzebeständige Oberseite
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterter Schaft
- Ventilierende Einlegesohle
- Ösen
- Wasserabweisend
- Zweifache Stoßdämpfungszone



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittsverletzungen, Elektrische Aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, Innenräume, Ganzjähriger Gebrauch, Heiße Oberflächen, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Harte Arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Arbeit mit heißen Gegenständen, Bergbauarbeiten, Blecharbeiten, Schweißerarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Herstellung von Metallen (Basismetalle)

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Breit

KOLLEKTION GranPremio

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, Thinsulate™

EINLEGESOHLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.49 kg

KONFORMITÄT



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EIGENSCHAFTEN



Antistatische Eigenschaften



Ergothan Stoßdämpfungssystem



ESD



Hitzebeständige Oberseite



Aluminium-Zehenschutzkappe



Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittschutz aus Stahl



Geräumige Passform



Hitzebeständige Laufsohle



Wasserabweisend

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN           |
|--------|------------|---------------|
| 35     | 1868W-35   | 6408487522925 |
| 36     | 1868W-36   | 6408487522963 |
| 37     | 1868W-37   | 6408487523007 |
| 38     | 1868W-38   | 6408487523045 |
| 39     | 1868W-39   | 6408487523083 |
| 40     | 1868W-40   | 6408487523120 |
| 41     | 1868W-41   | 6408487523168 |
| 42     | 1868W-42   | 6408487523205 |
| 43     | 1868W-43   | 6408487523243 |
| 44     | 1868W-44   | 6408487523281 |
| 45     | 1868W-45   | 6408487523328 |
| 46     | 1868W-46   | 6408487523366 |
| 47     | 1868W-47   | 6408487523403 |
| 48     | 1868W-48   | 6408487523441 |
| 49     | 1868W-49   | 6408487523489 |
| 50     | 1868W-50   | 6408487523526 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com